

BROCHURE REV.1 2023

TIME
INDUSTRIAL DOORS

START SERIE 3 PORTA RAPIDA AD AVVOLGIMENTO



 **FERRARO**
U N A P O R T A S U L F U T U R O

START SERIE 3 PORTA RAPIDA AD AVVOLGIMENTO

**PERCHÉ SCEGLIERE
UN PRODOTTO
FERRARO?
È MADE IN ITALY.
È FATTO PER DURARE.
È REALIZZATO
NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE.**

COS'È

4

A CHI È DESTINATA

6

Cos'è

Una porta ad avvolgimento rapido provvista di automazione essenziale con un design minimale che risulta idonea a qualsiasi tipo di installazione dove non sia richiesta un'alta e particolare tecnologia o una forte tenuta al vento.

Velocità > Apertura fino a 0.8 m/sec
Resistenza al vento > Classe 1

Porta ad avvolgimento multiuso, sicura ed economica.

Essendo una chiusura motorizzata ad avvolgimento rapido, anche essendo dotata solo di design e di tecnologia minimale, rimane ancora molto efficace per applicazioni ove sia richiesto un intervento veloce e senza grandi pretese di automatismo.

Caratteristiche principali

Essenziale

Questa porta nasce da un design storico sviluppato negli anni '90. Il prezzo è altamente competitivo perchè lo scopo di questa porta non è mai stato lo sviluppo stilistico o funzionale quanto il rapporto qualità/prezzo del prodotto.

Caratteristiche

Economica e versatile
Bassa manutenzione
Semplicità d'installazione

Questa porta rapida non è autoriparabile dopo un eventuale urto accidentale.

Altrimenti leggi sulla porta rapida autoriparabile

Impiegata per

Industria generica

Consigliata per

GDO
Stoccaggio
Ospedali
Autolavaggi

Versatile

Grazie alle sezioni strutturali molto semplici e ai componenti precablati, il montaggio e lo smontaggio si effettuano in un attimo. Rimane pertanto una soluzione generica ancora molto sentita per le necessità delle PMI.



Quindi, a chi è destinata?

Adatta prevalentemente per ambienti ove ci sia necessità di semplice passaggio apri-chiudi, senza articolazioni di programmazione complesse. Molto spesso essa viene considerata il miglior sostituto delle porte a strisce in ambienti come supermercati, celle/magazzini, camere calde di ospedali o autolavaggi.

1,000,000 Cicli garantiti

Rinforzata + autoportante

Il manto presenta delle barre di rinforzo orizzontali che permettono di tensionare il telo non facendolo spanciare durante le fasi di apertura e chiusura. Invece, la struttura è in acciaio zincato autoportante risultando idonea per la maggior parte degli ambiti industriali interni.

EN 12604 EN 12605 Approvato dal laboratorio interno di R&D sul funzionamento medio di 1.000.000 di cicli a vita per un'alta affidabilità di funzionamento.

Essenziale ma efficiente.

Adatta a sostenere ritmi frenetici e cicli di produzione industriale elevati. Ottima per le aziende che devono sostenere ritmi industriali intensi per ottimizzare al meglio ed in totale sicurezza i loro processi produttivi.

Estetica? Scegli il colore del manto.

Di che colore la vorresti?

Scopri i colori disponibili sul nostro sito per questa porta [↗](#)

Funzionale? Sì ma a costo contenuto.

Affidabile a costi contenuti.

La velocità di apertura di questa porta rapida arriva fino a un massimo di 0,8 metri al secondo grazie ai nuovi motori a basso consumo. Questo permette alla porta di sostenere ritmi industriali intensivi.

Marcatura di conformità Europea

CONFORME ALLA NORMATIVA EN 13241-1



STRUTTURA

| | |
|---------------------|--|
| Traversa e montanti | Autoportante |
| Carter motore | Standard Acciaio zincato A richiesta Acciaio verniciato a polvere, Acciaio INOX 441/304/316 |

MANTO

| | |
|-----------------------------|---|
| Autoriparabile | No |
| Telo PVC tramato bispalmato | Standard Colori a scelta con peso pari a 900 gr/m ² oppure 950 gr/m ² A richiesta Coibentato 7 mm (3,3 W/m ² k), Traslucido 35/40%, FDA bianco, Antistatico |
| % finestrabile | Settori trasparenti H 600 mm |
| Tipo di finestrazione | Crystal trasparente |
| Colore finestrazione | Trasparente |

VELOCITÀ

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Apertura > fino a 0,8 m/s | Chiusura > fino a 0,5 m/s |
|---------------------------|---------------------------|

MECCANICA ED ELETTRONICA

| | |
|------------------------------|---|
| Quadro di comando | Standard Quadro in acciaio verniciato IP54 (300 x 500 x 150 mm) A richiesta Acciaio INOX, quadro in PVC (300 x 400 x 150mm) |
| Componenti e caratteristiche | Categoria di protezione per motore e quadro IP54 Protezione termica modulare Teleruttori di potenza Pulsante Start/ Stop Pulsante d'arresto d'emergenza |
| Alimentazione motore | Standard Alimentazione 3 CV, trifase 400V |

A richiesta
Alimentazione 3 CV, trifase 230V

TEST

Normativa UNI EN 13241/CE

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tenuta stagna all'acqua | Rif.s EN 12425, EN 12489 | Classe 1 |
| Pressione del vento | Rif.s EN 12424, EN 12444 | Classe 2 |
| Permeabilità dell'aria | Rif.s EN 12426, EN 12427 | Classe 0 |
| Trasmittanza | Rif.s EN 12428, EN 12428 | 6,02 W/m ² K |
| Performance | Rif.s EN 12604, EN 12605 | 1.000.000 di cicli |

Temperatura di esercizio > Funzionamento – 30 C°+ 70°C – Porta non consigliata ove ci siano grandi differenze di temperatura tra i due ambienti [...]

[...] SICUREZZA

Componenti

Standard

Coppia fotocellule Costa resistiva di sicurezza IP65

Su richiesta

Barriera a raggio multiplo H 2500 IP67

Apertura di emergenza

Standard

Sblocco a manovella


Su richiesta

Sistema di contrappeso, sblocco a catena

Tipi e colori struttura (RAL)



Inox
304-316



Acciaio
Zincato



Alluminio
Naturale



RAL
5010



RAL
6005



RAL
9010



RAL
3000



RAL
7037



RAL
2004



RAL
9006




RAL
9005



Chiedi 
Altri colori

Colori manto (RAL)



RAL
1003



RAL
9010



RAL
1015



RAL
7035



RAL
7037



RAL
9005



RAL
5002



RAL
5012



RAL
2004



RAL
3002



RAL
6026



Chiedi 
Altri colori

**MANUTENDOOR È UN MARCHIO FERRARO.
OFFRE AL MERCATO NAZIONALE SERVIZI DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALI NEL
SETTORE DELLE CHIUSURE RESIDENZIALI ED INDUSTRIALI
E DEI SISTEMI PER PUNTI DI CARICO.**

Norme di riferimento: D. Lgs. 81/08 e UNI 11473.

La rete nazionale dei Tecnici Manutendoor e la loro formazione tecnica sono per i Clienti la garanzia di un servizio efficiente e sempre in linea con le necessità operative. Manutendoor assicura la disponibilità delle parti di ricambio dei principali Produttori nazionali ed esteri e l'aggiornamento continuo sulla normativa nazionale ed europea dei prodotti assistiti.



I prodotti Ferraro Group srl sono conformi alla normativa europea CE in materia di chiusure. Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici tecnici.



FERRARO GRUOUP SRL



S.S. 90 DELLE PUGLIE KM 33



C.DA CAMPOREALE, ZONA P.I.P.



83031 ARIANO IRPINO (AV) IT



+39 0825 881321

info@ferraroporte.com

www.ferraroporte.com

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015



**MADE IN
ITALY**



FERRAROPORTE.COM